



## Karta Techniczna

### Listwa zamykająca do folii kubełkowej

**Dane techniczne:**

<b>Długość:</b>	2,0 mb
<b>Wysokość:</b>	68 mm
<b>Kolor:</b>	grafit, czarny
<b>Materiał:</b>	PVC twarde
<b>Opakowanie jednostkowe:</b>	foliowe, ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt. lub 25 szt.
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	5000 sztuk na skrzynio-palecie (2,10 x 1,20 x 1,30m)
<b>Kod systemowy:</b>	GX/IL-L



**Zastosowanie:**

Listwa zamykająca zapewnia istotne zakończenie folii fundamentowej (tzw. kubełkowej) oraz jest doskonałą formą izolacji. Zapobiega przedostawaniu się skroplin i śniegu do wnętrza ściany fundamentowej.

**Transport i przechowywanie:**

Listwy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, powiązane lub zapakowane w opakowania fabryczne, w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Podczas transportu i przechowywania nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpośrednie działanie słońca oraz temperaturę powyżej 50°C.

Miejsce przechowywania: suche, chłodne, o równej powierzchni.

Maksymalna ilość warstw w trakcie przechowywania: 15

**Produkt systemowy do folii GXP PLUS oraz GXP DREN, nie objęty oddzielnymi normami zharmonizowanymi.**

**GRILTEX POLSKA SP. Z O.O., UL. OBORNICKA 7,  
ZŁOTKOWO, 62-002 SUCHY LAS**

**TEL.(061) 814 85 17, 655 37 51, 0 22 212 84 86, 0600 078 283 FAX. (061) 655 37 50**

**www.griltex.pl , [biuro@griltex.pl](mailto:biuro@griltex.pl), ISO 9001 nr PL004194/P Bureau Veritas Certification**

NIP: 777-21-94-858; REGON: 631058608; Sąd Rejonowy Poznań , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000124014; kapitał zakładowy: 772 000 zł